

BURATTI A TRAZIONE MAGNETICA SERIE "EURO"



Una vasta gamma di buratti serie "EURO", è disponibile per tutte le vostre esigenze. Il campo applicativo è la lucidatura di gioielli e minuterie in metallo prezioso. Di ultima generazione, i buratti serie "EURO" sono ad oggi indispensabili per orafi, orefici, argentieri e bigiottieri. In particolare modo sono indicati per filigrana, bracciale tennis, catena veneziana, griffati anche con pietre dure e tutti quei gioielli con superfici irregolari e/o di difficile lucidatura manuale. Può essere utilizzato per la sgrossatura dei gioielli direttamente dopo il processo di microfusione a cera persa, oppure la lucidatura dopo una sgrossatura meccanica o manuale. Il risultato del processo, è una superficie perfettamente levigata e lucida, pronta ad un'eventuale brillantatura finale.

Gli oggetti devono essere posti nel contenitore in quantità adeguata per ottenere una corretta rotazione del campo magnetico. Il campo magnetico produce un energico movimento degli aghi magnetici (micromartellamento) che colpiscono gli oggetti da lucidare immessi nel contenitore. Il vantaggio di questo metodo è che in pochi minuti si ottengono risultati eccellenti, altrimenti impossibili con altri buratti o pulitrici. I buratti serie "EURO" sono compatti e pratici, non necessitano di particolare manutenzione. Le dimensioni sono contenute, i consumi ridotti, esenti da vibrazioni o rumori, così da essere installati in qualsiasi ambiente. Dotati di motori a corrente continua a 24 V e gruppo inverter che consente la regolazione della velocità e l'inversione di marcia automatica. Dal pannello di controllo comandi digitale, si può regolare il tempo di lavoro visualizzato dal display a cristalli liquidi (lcd). Di estrema silenziosità, il buratto serie "EURO" è dotato inoltre di servizio acustico che avvisa l'operatore di inizio e termine lavoro. Non è richiesta particolare qualifica per l'uso.

cod. BUR.EURO.100

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA:	30 Watt
TENSIONE ALIMENTAZIONE:	220 V 50 / 60 Hz
REGOLAZIONE TEMPORIZZATORE:	da 1 a 99 minuti
REGOLAZIONE VELOCITÀ:	da 200 a 3000 RPM
CAPIENZA GIOIELLI:	100 g circa
DIMENSIONI CONTENITORE:	Ø 150 X 95h mm Lt 1,25
DIMENSIONI ESCLUSO CONTENITORE:	L185 x p185 x h235 mm
PESO:	Kg 8
DOTAZIONE:	500 g liquido vibror - 80 g aghi magnetici 0,30 mm 1 contenitore plexiglass Ø 150 mm

cod. BUR.EURO.250

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA:	70 Watt
TENSIONE ALIMENTAZIONE:	220 V 50 / 60 Hz
REGOLAZIONE TEMPORIZZATORE:	da 1 a 99 minuti
REGOLAZIONE VELOCITÀ:	da 200 a 3000 RPM
CAPIENZA GIOIELLI:	250 g circa
DIMENSIONI CONTENITORE:	Ø 200 X 95h mm LT 2,38 mm
DIMENSIONI ESCLUSO CONTENITORE:	L360 x p260 x h270 mm
PESO:	Kg 17
DOTAZIONE:	500 g liquido vibror - 120 g aghi magnetici 0,30 mm 1 contenitore plexiglass Ø 250 mm 1 contenitore in vetro quadro per superfinitura

cod. BUR.EURO.500

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA:	140 Watt
TENSIONE ALIMENTAZIONE:	220 V 50 / 60 Hz
REGOLAZIONE TEMPORIZZATORE:	da 1 a 99 minuti
REGOLAZIONE VELOCITÀ:	da 200 a 3000 RPM
CAPIENZA GIOIELLI:	500 g circa
DIMENSIONI CONTENITORE:	Ø 250 X 95h mm LT 3,80
DIMENSIONI ESCLUSO CONTENITORE:	L370 x p370 x h340 mm
PESO:	Kg 25
DOTAZIONE:	500 g liquido vibror - 220 g aghi magnetici 0,30 mm 1 contenitore plexiglass Ø 250 mm 4 contenitori plexiglass per lavorazione differenziata 1 contenitore in vetro quadro per superfinitura

cod. BUR.EURO.1000

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA:	250 Watt
TENSIONE ALIMENTAZIONE:	220 V 50 / 60 Hz
REGOLAZIONE TEMPORIZZATORE:	da 1 a 99 minuti
REGOLAZIONE VELOCITÀ:	da 200 a 3000 RPM
CAPIENZA GIOIELLI:	1200 g circa
DIMENSIONI CONTENITORE:	Ø 350 X 95h mm LT 6
DIMENSIONI ESCLUSO CONTENITORE:	L540 x p540 x h710 mm
PESO:	Kg 55
DOTAZIONE:	500 g liquido vibror - 450 g aghi magnetici 0,30 mm 1 contenitore plexiglass Ø 350 mm 4 contenitori plexiglass per lavorazione differenziata

