

cod. BUR.ECO.MAXI BURATTO CENTRIFUGO A UMIDO-SECCO-MAGNETICO

CENTRIFUGAL TUMBLER FOR THREE TUMBLING TYPE



La **Eco Maxi** è la soluzione a tutti i problemi di pulitura, lucidatura e finitura dei metalli preziosi. Con un'unica base motore si possono intercambiare 3 contenitori a tazza: 1° sbavatura, sgrossatura e lucidatura magnetica con aghi magnetici, 2° lucidatura ad umido con sfere acciaio e sgrossatura con inserti sintetici e 3° pulitura e lucidatura a secco con granulati di noci. È realizzato con struttura monoblocco in materiale sintetico, i contenitori a tazza sono realizzati in materiale antiusura. È di facile impiego, comandando il timer con regolazione da 1 a 6 ore, si aziona un disco rotante che è situato in tutti e tre i contenitori a tazza, nel contenitore a tazza a lavorazione ad umido si aggiunge una pompa di dosaggio e un contenitore di acqua di scarico che provvedono a mantenere bagnata la tazza e a lavare il materiale.

cod. BUR.ECO.MAXI.B - UNITA' DI BASE

BASIC UNIT

Base **Eco Maxi** sede per montaggio rapido dei contenitori a tazza intercambiabili per i tre metodi di burattatura (magnetico, a umido e a secco) completa di timer, controllo di velocità e display digitale che indica il tipo di lavorazione impostata.

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>POTENZA ELETTRICA ASSORBITA:</b> | 800 WATT              |
| <b>TIMER:</b>                       | da 0 a 6 ore          |
| <b>DIMENSIONI DI UNITÀ BASE:</b>    | L360 x p350 x h270 mm |
| <b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:</b>   | 230 V 50 Hz           |
| <b>PESO:</b>                        | kg 14,5               |

cod. BUR.ECO.MAXI.3 - CONTENITORE MAGNETICO

MAGNETIC TUMBLING DEBURRING

Contenitore per burattatura magnetica adatto anche per brillantare oggetti in filigrana e parti di gioielli ove è difficile arrivare con altre tecnologie di burattatura.

|   |   |
|---|---|
| <b>CONTENITORE:</b>                         | Tondo in acrilico con sistema di avvitemento  |
| <b>DIMENSIONI (COMPRESO UNITÀ DI BASE):</b> | L360 x p350 x h530 mm                         |
| <b>DIAMETRO CONTENITORE:</b>                | 225 mm  |
| <b>CAPIENZA GIOIELLI:</b>                   | 300 g   |
| <b>PESO CONTENITORE:</b>                    | 10,5 Kg                                       |
| <b>REGOLAZIONE VELOCITÀ:</b>                | 0-2000 rpm                                    |
| <b>ROTAZIONE CONTENITORE:</b>               | Inversione automatica ogni 4 minuti           |
| <b>CICLO DI LAVORAZIONE:</b>                | 15-30 minuti                                  |
| <b>DOTAZIONE:</b>                           | 1 LT Sapone liquido SC4. 160 g aghi magnetici |

cod. BUR.ECO.MAXI.2 - CONTENITORE A UMIDO SGROSSATURA WET TUMBLING FINISHING

Contenitore per la sbavatura, sgrossatura e lucidatura a umido di oggetti metallici preziosi. Indicato per lavorazione su oggetti grezzi e con superfici deteriorate.

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>CONTENITORE:</b>                         | Tondo con sistema di avvitemento.  |
| <b>CAPACITÀ CONTENITORE:</b>                | 6 LT                               |
| <b>DIMENSIONI (COMPRESO UNITÀ DI BASE):</b> | L360 x p350 x h490 mm              |
| <b>DIAMETRO CONTENITORE:</b>                | 225 mm                             |
| <b>DIMENSIONI VASCA DI RICICLO:</b>         | L360 X P570 X H215 mm              |
| <b>CAPIENZA GIOIELLI:</b>                   | 300 g                              |
| <b>CAPIENZA INSERTI PLASTICI:</b>           | 3 Kg                               |
| <b>CAPIENZA INSERTI CERAMICI:</b>           | 4 Kg                               |
| <b>PESO CONTENITORE, VASCA E POMPA:</b>     | 14,5 Kg                            |
| <b>CICLO DI LAVORAZIONE:</b>                | 3-4 ore                            |
| <b>DOTAZIONE:</b>                           | Vasca di riciclo e pompa dosatrice |

cod. BUR.ECO.MAXI.1 - CONTENITORE A SECCO LUCIDATURA

DRY TUMBLING POLISHING

Contenitore per la pulitura e la lucidatura a secco di oggetti metallici preziosi. Indicato per lavorazione su oggetti con superficie da cui rinnovare brillantezza, oggetti riparati e campionari.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>CONTENITORE:</b>                         | Tondo con sistema di avvitemento |
| <b>CAPACITÀ CONTENITORE:</b>                | 6 LT                             |
| <b>DIMENSIONI (COMPRESO UNITÀ DI BASE):</b> | L360 x p350 x h490 mm            |
| <b>DIAMETRO CONTENITORE:</b>                | 225 mm                           |
| <b>CAPIENZA GIOIELLI:</b>                   | 200 g                            |
| <b>CAPIENZA GRANULATO:</b>                  | 2 Kg                             |
| <b>PESO CONTENITORE:</b>                    | 2,5 Kg                           |
| <b>CICLO DI LAVORAZIONE:</b>                | 2-3 ore                          |

