PELUSI.COM

F.LLI PELUSI S.R.L. ECCELLENTE SCELTA !

GALVANICA DA BANCO 2R E 2A

GALVANICA DA BANCO

4 VASCHE

MACCHINA GALVANO PER LA GALVANOSTEGIA DI METALLI . CON QUESTA MACCHINA SI POSSONO EFFETTUARE BAGNI A ELETTROLISI A TAMPONE(PENNA) 0 IMMERSIONE PER DEPOSITI FLASH O A SPESSORE DI PICCOLI OGGETTI . MACCHINA ADATTA A GALVANIZZARE PICCOLI OGGETTI COME ANELLI, BRACCIALI , PENDENTI , ORECCHINI , SCHELETRATI E CAPSULE E PIUÙ IN GENERALE OGGETTI DI PICCOLE DIMENSIONI .

DATI TECNICI:

-DIMENSIONE MACCHINA 540 LARGHEZZA , 270 PROFONDITA, ALTEZZA 270 MM
-STRUTTURA IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO FRONTALE
-PESO 15KG
-POTENZA ALIMENTATORE 10 AMPERE
-ASSORBIMENTO ELETTRICO 600 WATT A 230 VOLTS MONOFASE 50 HZ
-4 POSTAZIONI DA LT 1
-4 BEKEER /BACINELLE IN VETRO PIREX RESISTENTE A FIAMMA DIRETTA A 90°/SCALA GRADUATA CON TACCHE A 50 ML- -CAPACITÀ ML 1000-BECCUCCIO PER VERSARE
-1 POSTAZIONE N. 4 PRIMA DA SINISTRA RISCALDATA A RESISTENZA ELETTRICA A PIASTRA POTENZA 150 WATT
-SENSORE RILEVAMENTO TEMPERATURA A CONTATTO +-0.5° CELSIUS PRECISIONE
-1 POSTAZIONE N 4 PRIMA DA SINISTRA CON AGITATORE MAGNETICO TRAMITE ANCORETTA AD OGIVA

IN DOTAZIONE:
-1 ANODO CON ATTACCO IN ACCIAIO AISI 304
-1 CAVO CON 4 ATTACCHI FILO RAME
-PANNELLO COMANDI .REGOLATORE ELETTRONICO DIGITALETEMPERATURA 0-90° CELSIUS SCALA REG. 1 GRADO
-PANNELLO COMANDI:TEMPORIZZATORE ELETTRONICO DIGITALE 0-999 SECONDI CON PULSANTI AVVIO E STOP E RESET- CICALINO ACUSTICO DI AVVISO TERMINE CICLO
STRUMENTAZIONE DEL PANNELLO COMANDI:INTERRUTTORE ON/OFF AGITATORE MAGNETICO, INTERRUTTORE GENERALE ILLUMINATO, VOLMETRO ELETTRONICO 0-12 VOLTS, REGOLATORE RESISTIVO DI TENSIONE VOLTS PECISIONE 0.1/0.2 VOLTS, ATTACCO AUSILIARE DI SERVIZIO PER PENNA (KIT PENNA NON IN DOTAZIONE)

www.pelusi.com
info@pelusi.com
Tel.+39 02 33240260