



GALVANICA

DA

BANCO 2R E 2A

F.LLI PELUSI S.R.L. ECCELLENTE SCELTA !

## GALVANICA DA BANCO 4 VASCHE



MACCHINA GALVANO PER LA GALVANOSTEGIA DI METALLI . CON QUESTA MACCHINA SI POSSONO EFFETTUARE BAGNI A ELETTROLISI A TAMPONE(PENNA) O IMMERSIONE PER DEPOSITI FLASH O A SPESSORE DI PICCOLI OGGETTI . MACCHINA ADATTA A GALVANIZZARE PICCOLI OGGETTI COME ANELLI, BRACCIALI , PENDENTI , ORECCHINI , SCHELETRATI E CAPSULE E PIUÙ IN GENERALE OGGETTI DI PICCOLE DIMENSIONI .

#### DATI TECNICI:

- DIMENSIONE MACCHINA 540 LARGHEZZA , 270 PROFONDITA, ALTEZZA 270 MM
- STRUTTURA IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO FRONTALE
- PESO 15KG
- POTENZA ALIMENTATORE 10 AMPERE
- ASSORBIMENTO ELETTRICO 600 WATT A 230 VOLTS MONOFASE 50 HZ
- 4 POSTAZIONI DA LT 1
- 4 BEKEER /BACINELLE IN VETRO PIREX RESISTENTE A FIAMMA DIRETTA A 90°/SCALA GRADUATA CON TACCHE A 50 ML- -CAPACITÀ ML 1000-BECCUCCIO PER VERSARE
- 1 POSTAZIONE N. 4 PRIMA DA SINISTRA RISCALDATA A RESISTENZA ELETTRICA A PIASTRA POTENZA 150 WATT
- SENSORE RILEVAMENTO TEMPERATURA A CONTATTO +-0.5° CELSIUS PRECISIONE
- 1 POSTAZIONE N 4 PRIMA DA SINISTRA CON AGITATORE MAGNETICO TRAMITE ANCORETTA AD OGIVA

#### IN DOTAZIONE:

- 1 ANODO CON ATTACCO IN ACCIAIO AISI 304
- 1 CAVO CON 4 ATTACCHI FILO RAME
- PANNELLO COMANDI .REGOLATORE ELETTRONICO DIGITALE TEMPERATURA 0-90° CELSIUS SCALA REG. 1 GRADO
- PANNELLO COMANDI:TEMPORIZZATORE ELETTRONICO DIGITALE 0-999 SECONDI CON PULSANTI AVVIO E STOP E RESET- CICALINO ACUSTICO DI AVVISO TERMINE CICLO
- STRUMENTAZIONE DEL PANNELLO COMANDI:INTERRUTTORE ON/OFF AGITATORE MAGNETICO, INTERRUTTORE GENERALE ILLUMINATO, VOLMETRO ELETTRONICO 0-12 VOLTS, REGOLATORE RESISTIVO DI TENSIONE VOLTS PRECISIONE 0.1/0.2 VOLTS, ATTACCO AUSILIARE DI SERVIZIO PER PENNA (KIT PENNA NON IN DOTAZIONE)

[www.pelusi.com](http://www.pelusi.com)  
[info@pelusi.com](mailto:info@pelusi.com)  
Tel.+39 02 33240260