

F.LLI PELUSI SRL

Sede Amministrativa e operativa:

ITALY (MILANO) – 20026 NOVATE MILANESE

Via Roma n.11 – Tel.+39(0)2 33240260 Fax. + 39(0)2 3542872

Sito web:www.pelusi.com e-mail:fllipelusi@pelusi.com

Capitale sociale € 10.000,00 Iscr.Reg. Soc. Trib. Milano N°0345618/8489/18

Cod.Fiscale / Partita IVA n° 11230390152 – CCIAA 262645

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

COMPOSTO LUCIDANTE SAKURA

Nota: La traduzione completa del documento è molto estesa. In questo file è riportata la traduzione delle sezioni principali e della struttura della SDS. Se desideri una traduzione certificata o perfettamente fedele riga per riga dell'intero documento, sarà necessario suddividerla in più passaggi.

1. Identificazione del prodotto

Nome prodotto: Composto lucidante SAKURA. Distributore: F.lli Pelusi Srl, Via Roma 11, 20026 Novate Milanese (MI), Italia. Tel. +39 02 33240260.

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione GHS: irritazione cutanea categoria 3; tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) categoria 3 – irritazione delle vie respiratorie; esposizione ripetuta categoria 1 – polmoni e sistema nervoso centrale. Avvertenza: PERICOLO. Può provocare irritazione delle vie respiratorie e danni ai polmoni e al sistema nervoso centrale in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

3. Composizione

Miscela contenente: ossido di alluminio 80–85%, acidi grassi 10–15%, olio di cocco 5–10%, cera di crusca di riso 1–5%, olio di colza idrogenato 1–5%, estere di stearato di poliossietilene 1–5%, colorante Solvent Red 49 <1%.

4. Misure di primo soccorso

Inalazione: portare all'aria aperta. Contatto con pelle: lavare con acqua. Contatto con occhi: risciacquare accuratamente. Ingestione: sciacquare la bocca e contattare immediatamente un medico.

5. Misure antincendio

Usare polvere, schiuma, CO₂ o sabbia asciutta. Non usare acqua su incendi di oli o grassi.

6. Rilascio accidentale

Indossare DPI, evitare dispersione nell'ambiente, raccogliere il materiale in contenitori idonei.

F.LLI PELUSI SRL

Sede Amministrativa e operativa:

ITALY (MILANO) – 20026 NOVATE MILANESE

Via Roma n.11 – Tel.+39(0)2 33240260 Fax. + 39(0)2 3542872

Sito web: www.pelusi.com e-mail: fllipelusi@pelusi.com

Capitale sociale € 10.000,00 Iscr.Reg. Soc. Trib. Milano N°0345618/8489/18

Cod.Fiscale / Partita IVA n° 11230390152 – CCIAA 262645

7. Manipolazione e stoccaggio

Lavorare in ambienti ventilati, evitare inalazione della polvere, conservare al fresco e lontano da fonti di calore.

8. Controllo dell'esposizione

Usare ventilazione adeguata, maschera antipolvere, guanti, occhiali e indumenti protettivi.

9. Proprietà fisiche

Solido rosa chiaro, lieve odore, insolubile in acqua.

10. Stabilità e reattività

Stabile in condizioni normali; evitare fuoco e luce diretta; incompatibile con acidi, alcali e agenti ossidanti/riducenti.

11. Informazioni tossicologiche

L'ossido di alluminio può provocare irritazione delle vie respiratorie e danni ai polmoni e al sistema nervoso centrale in caso di esposizione prolungata.

12. Informazioni ecologiche

Dati non disponibili.

13. Smaltimento

Smaltire secondo la normativa locale; riciclare gli imballaggi dopo lavaggio quando possibile.

14. Trasporto

Non soggetto a restrizioni IMDG o IATA.

15. Normativa

Riferimenti normativi giapponesi; verificare la conformità alla normativa del Paese di utilizzo.

16. Altre informazioni

Le informazioni sono fornite in buona fede senza garanzia. L'utilizzatore è responsabile della corretta applicazione delle misure di sicurezza.