



VACUUM CASTING

F.LLI PELUSI S.R.L. ECCELLENTE SCELTA !

## VACUM PER FUSIONE A DEPRESSIONE

# SOTTOVUOTO



MACHINE

### 1 VACUM BELL ELETTRICA

IMPIANTO PER LA PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO IN GESSO DEI CILINDRI E LA COLATA DEL METALLO NEL CILINDRO SOTTOVUOTO. E' COSTITUITO DA UNA CAMPANA IN PLEXIGLASS CHE ATTRAVERSO LA POMPA DEL VUOTO INCORPORATA NE ASPIRA L'ARIA.

UN SISTEMA DI VIBRAZIONE A POTENZA SEZIONABILE È DISPOSTO SOTTO IL PIATTO DI BASE. RUOTANDO LA VALVOLA DEVIATRICE DEL SOTTOVUOTO SI PUÒ PROCEDERE CON L'UTILIZZO DELLA CAMERA DI COLATA INSERENDO IL CILINDRO CON LA SUA GUARNIZIONE E ATTIVANDO ELETTRICAMENTE LA POMPA DEL VUOTO.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE 230 VOLTS MONOFASE  
ASSORBIMENTO 850 WATT  
CAMPANA PLEXIGLASS CAPACITA MASSIMA 2000 ML  
CAPIENZA CILINDRO MASSIMA DIMENSIONE D. 100- H 150 MM  
DIMENSIONE MACCHINA 400X300X 300H MM SENZA CAMPANA  
PESO 30 KG

[www.pelusi.com](http://www.pelusi.com)  
[info@pelusi.com](mailto:info@pelusi.com)  
Tel.+39 02 33240260