PELUSI.COM



VACUM CASTING MACHINE

F.LLI PELUSI S.R.L. ECCELLENTE SCELTA !

VACUM PER FUSIONE A DEPRESSIONE

SOTTOVUOTO



1 VACUM BELL ELETTRICA

IMPIANTO PER LA PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO IN GESSO DEI CILINDRI E LA COLATA DEL METALLO NEL CILINDRO SOTTOVUOTO. E' COSTITUITO DA UNA CAMPANA IN PLEXIGLASS CHE ATTRAVERSO LA POMPA DEL VUOTO INCORPORATA NE ASPIRA L'ARIA.
UN SISTEMA DI VIBRAZIONE A POTENZA SEZIONABILE È DISPOSTO SOTTO IL PIATTO DI BASE. RUOTANDO LA VALVOLA DEVIATRICE DEL SOTTOVUOTO SI PUÒ PROCEDERE CON L'UTILIZZO DELLA CAMERA DI COLATA INSERENDO IL CILINDRO CON LA SUA GUARNIZIONE E ATTIVANDO ELETTRICAMENTE LA POMPA DEL VUOTO.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE 230 VOLTS MONOFASE
ASSORBIMENTO 850 WATT
CAMPANA PLEXIGLASS CAPACITA MASSIMA 2000 ML
CAPIENZA CILINDRO MASSIMA DIMENSIONE D. 100- H 150 MM
DIMENSIONE MACCHINA 400X300X 300H MM SENZA CAMPANA
PESO 30 KG

www.pelusi.com
info@pelusi.com
Tel.+39 02 33240260