



VULCANIZZATORE PER MATRICI

F.LLI PELUSI S.R.L. ECCELLENTE SCELTA !

VULCANIZZATORE DA BANCO MOD.2000



VULCANIZZATORE MOD.DUPLEX PER MATRICI IN GOMMA SINO A 190°C.
STUDIATO PER ESSERE INSERITO IN TUTTI I LABORATORI DI STAMPI IN SILICONE.
PIASTRE RISCALDANTI MISURA 150X150 MM.
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DI VULCANIZZAZIONE CON TERMOSTATO DIGITALE.
TIMER ANALOGICO PER IMPOSTARE RAPIDAMENTE IL TEMPO DI VULCANIZZAZIONE.
IL VULCANIZZATORE MOD.DUPLEX PERMETTE DI ESSERE UTILIZZATO SIA CON PISTONE (CHE SCENDE E COMPRIME GLI SPESSORI DELLA STAFFA) CHE SENZA LA DISCESA DEL PISTONE SEMPLICEMENTE FISSANDO LA PIASTRA IN DOTAZIONE CHE NON NE CONSENTE LA DISCESA.

DIMENSIONI ESTERNE MM. 280 X 210 X 450
DIMENSIONI PIASTRE RISCALDANTI MM 150 X 150
TEMPERATURA MASSIMA °C 190
TEMPO MASSIMO DEL TIMER MIN 120
MASSIMO ASSORBIMENTO A4
STAFFA TONDA DIAMETRO INTERNO MIN MM 42
STAFFA TONDA DIAMETRO INTERNO MAX MM 90
ALTEZZA MAX STAFFE MM 70
STAFFA RETTANGOLARE DIMENSIONE INTERNA MAX MM 85X70
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE V 220 HZ 50/60
PESO KG.21

www.pelusi.com
info@pelusi.com
Tel.+39 02 33240260